

Amtico Signature Acoustic

Mantenimiento

ASIG-MA-20180131-01-ES

Visión de conjunto

Para la limpieza diaria de mantenimiento, generalmente es suficiente aspirar y limpiar las superficies secas o húmedas. En la mayoría de los casos, la limpieza con un trapo o trapeador es suficiente, pero en el caso de una superficie más sucia, puede ser necesario un tratamiento intensivo.

Medidas preventivas

Las señales de advertencia deben indicar que la limpieza está en curso. Cuando están limpias y secas, los pisos Signature de Amtico son antideslizantes. Al igual que con otros revestimientos para pisos, la superficie puede volverse resbaladiza debido a la presencia de agua, otros líquidos, grasa u otra suciedad.

Como medidas preventivas, áreas de limpieza suficientes (alfombras) en las entradas son esenciales. Esto reduce drásticamente la ingesta de suciedad. Las áreas de limpieza se deben tener en cuenta en la planificación del proyecto ya que tienen un efecto decisivo en la vida del suelo y los costos de limpieza.

Los muebles y las sillas estarán equipados con almohadillas de fieltro protectoras antes de reemplazar para evitar los micro arañazos. Las sillas con ruedas estarán equipadas con ruedas tipo "W"

Limpieza de fin de sitio

Cuando se completa la instalación, el recubrimiento debe entregarse limpio, libre de manchas y residuos de la instalación.

También se llama limpieza cuidadosa del sitio o primera limpieza, se lleva a cabo antes del mantenimiento inicial.

La primera operación es un paso cuidadoso con la aspiradora, seguido de una limpieza ligeramente húmeda con un limpiador Ph neutro para el piso de PVC. En su caso con la ayuda de una máquina de accionamiento (tampón rojo máximo) para superficies muy grandes de un lavador también se puede utilizar para asegurar que el dispositivo de succión para ser eficaz.

Método de limpieza

Manual

Para la limpieza de mantenimiento de rutina, se utilizan productos de limpieza combinados. Una solución de limpieza que consiste en agua y productos de limpieza (de acuerdo con la dosis indicada por el fabricante) se vierte en la cubeta doble móvil.

El agua del primer cubo se distribuye en el piso con un trapeador. Con otro trapeador, se recoge la suciedad disuelta con el agua de limpieza y luego se pulveriza en el segundo cubo. Para las siguientes superficies, repita la operación. En principio, el agua de limpieza limpia se coloca en el frente y se elimina en el cubo de agua sucia.

No inunde el piso. Enjuague el trapeador con frecuencia y cambie la solución si es necesario.

Recomendamos el algodón "mop".

pulverizar

La limpieza por aspersion se puede usar en caso de suciedad leve y para eliminar los micro rasguños. En este caso, se coloca un agente de limpieza o limpieza neutro adecuadamente diluido Ph en un recipiente de pulverización. Aplique una fina niebla en un área de aproximadamente 2 metros cuadrados. Utilice una máquina de disco (aproximadamente 180 rpm) con una almohadilla de pulido de 3M hecha de nylon rojo (o similar).

mecanizada

La limpieza en el lavador puede llevarse a cabo si las superficies son grandes, asegurando que el dispositivo de succión sea eficiente.

Fin de la limpieza

Un enjuague de agua clara eliminará cualquier rastro de producto de limpieza..

Observaciones

El colorante del cabello, los productos de desinfección de la piel y los materiales que contienen solventes y pigmentos se deben eliminar inmediatamente después del contacto, ya que pueden causar decoloración del piso Amtico Signature. (Comuníquese con nosotros)

Evite las tapas de goma y las ruedas de goma que puedan dejar marcas indelebles.

La penetración de sustancias agresivas como alquitrán, grasa, aceites y pinturas puede causar decoloración en el suelo Amtico Signature.

Producto de limpieza recomendado: Limpiador neutro Ph para piso de PVC.