






















# Amtico Form Acoustic

## Especificaciones técnicas

AFOR-TS-20210330-02-ES

Name	Standard	Symbol	Result
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/019
Clasificación al uso	EN ISO 10874		34, 42
Norma de fabricación	EN 651		Cumple con la normativa
Espesor total	EN ISO 24346		3,5 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340		0,70mm
Peso	EN ISO 23997		3700 g/m <sup>2</sup>
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999		≤ 0,25%
Estabilidad dimensional / Curling	EN ISO 23999		Cumple con la normativa
Punzonamiento	EN ISO 24343-1		≤ 0,2 mm
Resistencia abrasion	EN 651		Grupo T
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02		≥ 6
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987		Excelente
Prueba de la silla de ruedas (Tipo W)	EN ISO 4918		Cumple con la normativa
Resistencia del pie del mueble (pie Tipo 0,2,3)	EN ISO 16581		Cumple con la normativa
Carga electrostática	EN 1815		≤ 2kV
Reacción al fuego- Euroclasse	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Absorción acústica ΔL <sub>w</sub>	EN ISO 717-2		19 dB
Resistencia térmica	EN ISO 12664		0,035 m <sup>2</sup> K/W (Calefacción por suelo radiante compatible)
Emisiones al aire	IAC Gold		Certificat non. IACG-352-01-12-2020
Emisiones al aire	M1		<a href="https://cer.rts.fi/en/m1">https://cer.rts.fi/en/m1</a>
Entorno	BRE Green Guide		Comparable a los elementos de guía verde genéricos 821570010, 821570041 et 821570053, noté A+/A
Emisiones al aire, etiquetado Francés		 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classes allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893		R10* Clase DS
Surface Treatment			Urethano (Quantum Guard Elite)
Phthalate Free		 Los productos Amtico Form Acoustic están fabricados con plastificantes libres de ftalatos y de base biológica.	Si

\* Para mayor seguridad de los pisos con resistencia al deslizamiento a largo plazo, consulte el rango Signature 36+ et Spacia 36+.