





















# Amtico Click Smart

## Especificaciones Técnicas

ACS-TS-20211001-04-ES

Nombre	Norma	Símbolo	Resultados
CE / DOP	EN 14041		CPR/A1/014
Clasificación al uso	EN ISO 10874		23, 34
Norma de fabricación	EN 16511		Cumple con la normativa
Espesor total	ISO 24337		6,0 mm
Espesor de la capa del uso	EN ISO 24340		0,55 mm
Peso	EN ISO 23997		9.85 kg/m <sup>2</sup>
Resistencia al desgaste IP, Method A	EN13329: 2006 +A1:2008 Annex E		≥4000 Ciclos, Clase 23/34
Resistencia al impacto (bola grande)	EN 13329 Annex F		No se agrieta >1800mm, Clase 23/34
Resistencia al micro-rayado	EN 16094 Method A		MSR-A1
Punzonamiento	EN ISO 24343-1		≤ 0,15 mm, Clase 23/34
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999		≤ 0,25%
Fuerza de bloqueo del clic	ISO 24334		lado largo >2.0 kN/m lado corto >3.5 kN/m
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893		R10 Clase DS
Resistencia al descoloramiento	EN 438-2		grupos 1,2 & 3 grado 5
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02		≥ 6
Reacción al fuego - Euroclase	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Prueba de la silla de ruedas (Tipo W)	EN ISO 4918 EN 425		Cumple con la normativa
Efecto de patas del mueble	EN ISO 16581		Sin daño visible
Absorción acústica ΔL <sub>w</sub>	EN ISO 717-2		20 dB
Resistencia térmica	EN ISO 12664		0.037 m <sup>2</sup> K/W (Calefacción por suelo radiante compatible)
Emisiones	IAC Gold		Certificado no. IACG-352-02-06-2018
Emisiones	M1		Certificado <a href="https://cer.rts.fi/en/m1-emission">https://cer.rts.fi/en/m1-emission</a>
Emisiones		 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Ftalato Free		 Los productos de Amtico Click Smart están hechos con suavizantes de ftalato, no se puede garantizar el contenido reciclado.	Si
Acabado de la superficie			Urethano