

Amtico Spacia

Especificaciones Técnicas

SPAEU-TS-20220111-02-ES

Nombre	Norma	Símbolo	Resultado (Acabados estándar)	Resultado (Acabado veta definida)
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/002	CPR/AI/027
Clasificación al uso	EN ISO 10874		23, 33, 42	23, 33, 42
Norma de fabricación	EN ISO 10582		Cumple con la normativa	Cumple con la normativa
Espesor total	EN ISO 24346		2,5 mm	2,5 mm
Espesor de la capa de usó	EN ISO 24340		0,55 mm	0,55 mm
Peso	EN ISO 23997		4286 g/m ²	4310 g/m ²
Resistencia abrasión	EN ISO 10582		Tipo 1	Tipo 1
Punzonamiento	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999		≤ 0,25%	≤ 0,25%
Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893		R10* Clase DS	R10* Clase DS
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987		Excelente	Excelente
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Reacción al fuego - Euroclase	EN 13501-1		B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Prueba de la silla de ruedas (TipoW)	EN ISO 4918		Cumple con la normativa	Cumple con la normativa
Absorción acústica Lw	EN ISO 717-2		3 dB	3 dB
Resistencia térmica	EN 12664		0,0124 m ² K/W (compatible con calefacción de suelo radiante)	0,0132 m ² K/W (compatible con calefacción de suelo radiante)
Carga electrostática	EN 1815		≤ 2 kV	≤ 2 kV
Emisiones	IAC Gold		Cert No. IACG-352-01-12-2021	Cert No. IACG-352-01-12-2021
Emisiones	M1		Certificada. Publicado en https://cer.rts.fi/en/m1-emission	Certificada. Publicado en https://cer.rts.fi/en/m1-emission
Entorno	BRE Green Guide		Comparable a los elementos de guía verde genéricos 821570039 y 821570066 noté A + / A.	Comparable a los elementos de guía verde genéricos 821570039 y 821570066 noté A + / A.
Ftalato Free		Los productos de Amtico Spacia están hechos con suavizantes de ftalato, no se puede garantizar el contenido reciclado.	Si	Si
Acabado de la superficie			Uretano	Uretano

* Para pavimentos de seguridad con retención a largo plazo de la resistencia al deslizamiento, consulte Amtico Signature 36+ y Amtico Spacia 36+.